

PRISLISTE – PRØVING AV BETONG

Prøving av fersk betong

- bestemmelse av konsistens
- prøving på SKB betong
- bestemmelse av luftinnhold



Fallbord med kjele og stamper



Slumpkjele og stikkstang



FTS luftporemåler 8ltr

A2501-0100	Slumpkjele Ø100/200/300mm iht. NS EN 12350-2
A2501-0110	Stikkstang iht. NS EN 12350-2
A2501-0400	Fallbord 700x700mm med stamper og kjele iht NS EN 12350-5
A2501-2020	Luftporemåler FTS-B2020 8 ltr. iht. NS EN 12350-7
A2509-8010	Betongskuffe, flat 0,5 ltr 310 x 110mm
A2509-8002	Betongskuffe, rund 0,5 ltr 260 x 90mm
A2509-8003	Betongskuffe, rund 1,0 ltr 335 x 120mm
A2509-1300	Gummiklubbe
A2501-4820	Lomme penetrometer iht ASTM C403
A2501-1320	Volummål 1 liter
A2501-1340	Volummål 5 liter

Prøving av SKB betong



A2501-0530 Arbeidsplate og
A2501-0500 J-ring



J-ring med stillbare stenger




V-trakt for SKB prøving

A2501-0530	B19020 Arbeidsplate 900x900 for SKB betong
A2501-0535	C170-01 Arbeidsplate 905x905 iht NS EN 12350-8 og 12350-12
A2501-0500	J-ring Ø300mm, leveres med 16 stk. stillbare stenger Ø18mm
A2501-0505	Sjablong for justering av stenger til stillbar J-ring
A2501-0500	J-ring Ø300mm med faste stenger, 16 stk. Ø18mm NS EN 12350-
A2501-0550	C171 V-trakt for SKB betong i rustfritt stål iht NS EN 12350-
A2501-055-11	C171-11 Ifyllingstrakt for C171 V-trakt iht NS EN 12350-9
A2501-4850	V185-03 Betongskuffe for SKB sylindrisk 2,5 ltr 125x250mm

PRISLISTE – PRØVING AV BETONG

Herdet betong



Herdekar i rustfritt stål

- A2501-4200 C304 Herdekar i forsinket stålplate 1000ltr., innv. mål: 1500x750x750mm inkludert bryterpanel C306-02. Varmeelement med termostat bestilles separat
- A2501-4230 C306-04 Løkk for herdekar C304
- A2501-4210 C304-02 Varmeelement 2000W med digital termostat
- A2501-4215 C304-01 Varmeelement 2000W med analog termostat
- A2501-4000 Herdekar i rustfritt stål 380ltr. med termostatstyrt varmekolbe og galvanisert rist
Innv. mål 100x65x45cm. Leveres med avtappingsplugg. Egenvekt ca. 50kg

Prøveformer




Stålformer 3180/3190



Stålformer 3150/3170



Hardplastformer



FTS-vibrasjonsbord

- A2501-3150 Stålform 2-roms 100x100x100mm
- A2501-3170 Stålform 3-roms 100x100x100mm
- A2501-3140 Stålform 1-roms 100x100x100mm
- A2501-3192 C250-CER Kontrolltolk med sertifikat for kontroll av 100mm kubeformer
- A2501-3350 Engangsform i isopor 2-roms 100x100x100mm
- A2501-3370 Hardplastform 2-roms 100x100x100mm
- A2501-3377/05 Plastplugger for hardplastformer 10 stk. i posen
- A2501-3410 Sylinderform Ø100x200mm i stål. Leveres uten løkk
- A2501-3420 Sylinderform Ø150x300mm i stål. Leveres uten løkk
- A2501-3500 Bjelkeform 1-roms 100x100x500mm i stål
- A2501-3620 FTS-vibrasjonsbord, galvanisert 310x310mm med støpsel og fotbryter
- A2501-3640 FTS-vibrasjonsbord 400x400mm med støpsel og fotbryter
- A2509-1000 Søkersett
- A2509-1075 Skyvelære 150mm
- A2509-1100 Linjal 500mm med skala i stål

Utstyr for temperaturmåling



A2509-0530



A2509-0500

- A2509-0100 Maks/min termometer
- A2509-0500 Stikktermometer for måling i fersk betong 0-60 °C L=190 mm Ø=60 mm
- A2509-0530 FTS digitalt stikktermometer, -20 til + 100°C +/- 1 gr c batterilevetid ca 5000t